



### Formát po ořezání

Vytisknutý dokument bude mít rozměry 65×65 mm.

### Formát před ořezáním

Správně připravený soubor by měl mít rozměry 71×71 mm. Formát před ořezáním je formát po ořezání zvětšený o spad.

### Spad (přesah)

Činí 3 mm z každé strany dokumentu

Spad je oblast kolem grafiky, která je odstraněna během ořezu. Veškeré pozadí použité v grafice (např. fotografie) by mělo být k okraji návrhu.

### Vnitřní okraj (bezpečnostní zóna)

Činí 3 mm z každé strany dokumentu.

Vnitřní okraj je oblast, ve které by neměly být podstatné informace jako např. text nebo logo.

### Soubory

Nejlepším formátem pro přípravu tiskových dat je PDF, JPG nebo TIFF. V případě dodání tiskových dat jiným typem souboru posoudíme jejich použitelnost a navrhujeme případné kroky pro převod do vyhovujících formátů.

### Použitý barevný prostor

Pro tvorbu tiskových dat používejte výhradně **barvy CMYK** - v případě dodaných tiskových dat v RGB je možná odchylka po převodu do CMYK barev, **kde negarantujeme výslednou barevnost vytištěného dokumentu**. Převod do CMYK barev s Vámi projednáme a navrhujeme řešení.

### Použitá písma

Tisková data zasílejte vždy s písmy převedenými na křivky.

### Pomoc

Máte otázky týkající se přípravy souborů, na které jste nenašli odpověď? Kontaktujte nás a my Vám rádi poradíme.

